

holm caravanning informiert!

Achtung bei Frostgefahr!

Wenn das Fahrzeug unbeheizt ist, wird die Wasseranlage wie folgt entleert:

- Fahrzeug waagrecht stellen
- Öffnen von ALLEN Wasserablaufventilen
- Verschlussstopfen im Frischwassertank herausdrehen oder ziehen (modellabhängig)
- Frischwasserkanister/ -tank komplett entleeren
- Hebelmischer in der Küche und im Toilettenraum genau auf Mittelstellung (kalt-warm) stellen
- ALLE Wasserhähne öffnen
- Handbrause von Dusche in Haltevorrichtung hängen
- Pumpendeckel des Frischwassertanks abnehmen
- Pumpe hochhalten, bis die Frischwasserleitung zur Pumpe vollständig entleert ist
- Fäkalientank der Thetford-Toilette komplett entleeren und säubern
- Abwassertank komplett entleeren
- Frischwassertank der Toilettenspülung entleeren (wenn einer vorhanden)
- Ventile von Warmwasser-Boiler oder Truma-Therme öffnen
- Alle Wasserhähne gerne über die Winterperiode geöffnet lassen damit evtueels Restwasser entweichen kann
- **ACHTUNG:** Wenn Sie nach dem entleeren die Wasserhähne geöffnet lassen, achten Sie darauf das die Pumpe abgeklemmt oder die 12 V ausgeschaltet ist (sonst gefahr von "trocken-/heißlaufen der Pumpe)

JETZT KANN DER WINTER KOMMEN

Alle Informationen können Sie selbstverständlich auch in Ihrer Hobby Bedienungsanleitung entnehmen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.